



深圳市成光兴光电技术股份有限公司

Shenzhen Chengguangxing Optoelectronic Technology, Inc

样品规格承认书 SAMPLE APPROVAL SHEET

客户名称: _____
规格型号: CGX-C4JY04S42E00
送样日期: _____

| (供应商确认) | | |
|---------|----|----|
| 品检 | 工程 | 核准 |
| | | |

客户确认： 样品承认 不予承认改良重新送样 不予承认不需送样

客户建议： _____

| (客户确认) | | |
|--------|----|----|
| 品检 | 工程 | 核准 |
| | | |

地址：深圳市龙华新区观澜樟阁村宝观科技园 B 栋
电话：86-0755-66631006 66631228 传真：86-0755-61899639
网址：<http://www.szcgx.com> E-mail: szcgx@szcgx.com

产品规格书 (PRODUCT SPECIFICATION)

| | | | | | |
|------------------|--|---------|---------------------------|---------------|----------|
| 品 名 | 阵列红外灯板 | 编 号 | CGX0043 | 版 本 | A00 |
| 规格型号 | CGX-C4JY04S42E00 | 适配机型 | JC4 类 | | |
| 适配透镜 | 19MM\22MM | | 配套玻璃 | 无 | |
| 规格 结 构 | 实体图 | | 尺寸规格 | | |
| |  | | 92*55*1.6MM 内圈φ 33.5MM | | |
| 接 口 说 明 | 位号 | 规格 | 脚位 | 功能 | 备注 |
| | CN1 | 2.0-4A | 4 | CDS\LEDIN | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 主 要 材 料 | 品名 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| | 灯 珠 | 42mil | 4PCS | 150 度 | |
| | 光敏电阻 | GL5528 | 1PCS | | |
| | | | | | |
| 技 术 规 格 | 序号 | 项目 | 单位 | 特征值 | 备注 |
| | 1 | 建议输入电流 | mA | 800-1000 | |
| | 2 | 工作电压 | V | 6.4-8.0 | 测试条件: 1A |
| | 3 | 功率消耗 | W | 6.4-8.0 | 测试条件: 1A |
| | 4 | 红外照射距离 | m | 20-40 | |
| | 5 | 工作温度/湿度 | ℃/%RH | -20-+60/<30% | |
| | 6 | 存储温度/湿度 | ℃/%RH | -40-+85/<30% | |
| | 7 | 抗振动 | | 5MM/50HZ/600S | |
| 声明 | 图片与规格供参考, 以实物为准, 规格如有变化, 另行通知。 | | | | |